



# VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VT** | VIBROTECH

Valorisez votre matériel



SCM-75C

Pour godet jusqu'à 6 verges cubes



**Qualité supérieure, excellente valeur!**

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu'à 300 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

[www.vibroscreen.ca](http://www.vibroscreen.ca)

819 362-8871



# VIBROSCREEN

Portable screeners

by **VIBROTECH**

## MODÈLE SCM-75C

(Jusqu'à 300 verges par heure)

### CAPACITÉ

Grosseur du godet	Jusqu'à 6 verges cubes
Temps / cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	119" x 90" (75 pieds <sup>2</sup> )

### DÉPLACEMENT

Type d'attache	Tige (Fifth Wheel)
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Air
Systèmes rétractables	Hydraulique (béquille avant & essieu)
Lumières / garde boue	Inclus

### MOTEUR

Fabricant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	141 litres (38 gal)
Autonomie d'essence	Jusqu'à 9 heures
Puissance	90 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarrateur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

### OPTIONS DISPONIBLES

Grizzly	Plaque d'usure
Extension de trémie	" Punch plates "
Grilles de type Flexmat	

### POIDS

Total	27 500 lbs (12,500 kg)
Poids sur l'attache	9460 lbs (4300 kg)

### HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre de l'essieu Cylindre avant Convoyeur (mise en marche, ouverture-fermeture)
Refroidissement	Radiateur

### GARANTIE

Machine	12 mois
---------	---------

### DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	11' - 0"
Largeur de la trémie	12' - 6"
Longueur total	48' - 10"
Hauteur libre sous convoyeur	10' - 1"
Largeur de la courroie du convoyeur	42"

### DIMENSIONS DE TRANSPORT


Hauteur sur roue	11' - 11"
Longueur totale	37' - 5"
Largeur totale	8' - 8"



Grizzly



"Punch plates"



Extension de trémie



Plaque d'usure